

# ESMALTE AL AGUA PREMIUM

## DESCRIPCIÓN

Producto formulado en base a emulsión acrílica y pigmentos seleccionados que proporcionan una terminación satinada para uso interior y exterior. De gran poder cubridor y alto rendimiento. Posee excelente resistencia a la intemperie. Y altamente lavable, sin olor provee protección total de tal forma de habitar inmediatamente los espacios pintados.

## USOS

Para pintado de cielos, muros, living, comedores, habitaciones, fachada y muros exteriores

## RENDIMIENTO

40 a 50 m<sup>2</sup> por galón, por mano, dependiendo del tipo de superficie y color

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha, Rodillo o Pistola

## DILUCIÓN

Diluyente : No requiere

## PREPARACION DE SUPERFICIE

Agitar perfectamente el contenido del envase. Antes de pintar se debe limpiar y lijar la superficie eliminando polvo, grasas y contaminantes.

En el caso de existir pintura antigua debe remover todo material suelto y mal adherido, es recomendable lijar.

La superficie debe quedar limpia y seca.

## SUSTRATOS

Concreto, yeso, pasta muro, fibrocemento, volcanita, ladrillos, madera.

## TIEMPOS DE SECADO

Secado al tacto	1-2 hora app.
Repintado	5 horas, dependiendo las condiciones ambientales

## FORMATOS DE SUMINISTRO

Comercializado en formatos de :

1/4 de galón ( 0,95 litros )

1 galón ( 3,78 litros )

1 tineta ( 18,9 litros )

## COLORES

Según cartilla de colores *DECOGARBAR*