

LATEX PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Producto formulado en base a emulsión acrílica y pigmentos seleccionados que proporcionan una terminación mate para uso interior y exterior. De gran poder cubridor y alto rendimiento. Posee excelente resistencia a la intemperie.

USOS

Para pintado de cielos, muros, living, comedores, habitaciones, fachada y muros exteriores

RENDIMIENTO

40 a 50 m2 por galón, por mano, dependiendo del tipo de superficie y color

MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha, Rodillo o Pistola

DILUCIÓN

Diluyente : AGUA

Proporción : 0,3-0,6 litros por galón dependiendo el método de aplicación

PREPARACION DE SUPERFICIE

Agitar perfectamente el contenido del envase. Antes de pintar se debe limpiar y lijar la superficie eliminando polvo, grasas y contaminantes.

En el caso de existir pintura antigua debe remover todo material suelto y mal adherido, es recomendable lijar.

La superficie debe quedar limpia y seca.

SUSTRATOS

Concreto, yeso, pasta muro, fibrocemento, volcanita, madera.

TIEMPOS DE SECADO

Secado al tacto	1 hora app.
Repintado	3 horas, dependiendo las condiciones ambientales

FORMATOS DE SUMINISTRO

Comercializado en formatos de :

1/4 de galón (0,95 litros)

1 galón (3,78 litros)

1 tineta (18,9 litros)

COLORES

Según cartilla de colores *DECOGARBAR*